

linea pb

un caballo de batalla de trabajo pesado -
capturando el pasado, imaginando el futuro.



Configuraciones Disponibles:

AV | ABR

Número de Grupos Disponibles: 4 | 3 | 2

La Línea PB, diseñada y nombrada en reconocimiento a Piero Bambi, presenta un nuevo nivel de rendimiento, confiabilidad y artesanía. La máquina cuenta con el icónico cuerpo de acero inoxidable pulido La Marzocco, actualizado con líneas simplificadas y un perfil más bajo, equipado con un software de interfaz ex-

clusiva y fácil de usar que ofrece al barista el control funcional directo de la temperatura de la caldera, el volumen de extracción, la dosis de agua caliente del grifo, el retrolavado automático y otras opciones. Las características de la tapa del grupo y el medidor de flujo integrado aseguran que el agua nunca abandone el

área saturada de la caldera de café, lo que reduce la inestabilidad térmica durante la extracción. Línea PB es la primera máquina La Marzocco equipada con la nueva generación de electrónica patentada y una interfaz icónica de tres botones.

Dual PID (café y vapor)

Permite ajustar electrónicamente la temperatura de las calderas de café y vapor.

Pantalla Digital

Programación intuitiva que facilita el ajuste de los parámetros de la máquina.

Patas Altas - Pedido Especial

Facilitan el acceso debajo de la máquina.

Eco Mode

Se puede programar para que entre en modo espera mejorando la eficiencia energética.

USB

Actualiza fácilmente el firmware de la máquina.

Luces Barista - Pedido Especial

Iluminación con leds que permite al barista concentrarse la extracción.

Paddle Cónico - MP solo

Asegura un control progresivo de la presión y el flujo de agua antes de aplicar la presión total.

Básculas Integradas - ABR solo

Básculas de precisión integradas en la bandeja de goteo que facilitan la mejora del nivel de consistencia.

Colores Personalizados - Pedido Especial

Colores personalizables basados en el sistemas de color RAL, bajo demanda.

Piero Group Caps - AV, ABR

Rediseño interno de la trayectoria del agua y del medidor de flujo que aumenta la estabilidad térmica.

Dosis Programables - AV, ABR

La dosificación volumétrica automática garantiza la repetición y consistencia en entornos con alto volumen de trabajo.

Calienta Tazas - Pedido Especial

Mantiene las tazas de espresso y cappuccino calientes a la temperatura adecuada de manera uniforme.

Compatibilidad Pro App

Placa electrónica que permitirá la conectividad con la aplicación La Marzocco Pro.

½ vuelta válvula vapor

La válvula de vapor se abre por completo en ½ vuelta, lo que requiere menos movimiento para que el barista vaporice la leche.

Sensor de agua

Mide la conductividad y la dureza del agua cuando entra en la máquina.

Especificaciones	2 grupos	3 grupos	4 grupos
Altura (cm/in)	21 / 53,3	21 / 53,3	21 / 53,3
Amplitud (cm/in)	28 / 71	38 / 95	47 / 119
Profundidad (cm/in)	23 / 59	23 / 59	23 / 59
Peso (kg/lbs)	135 / 61	170 / 77	258 / 117
Voltaje	220V Bifásica	220V Bifásica	220V Bifásica
Vataje (min)	3750	4930	6930
Vataje (max)	5450	7240	9470
Capacidad de la Caldera de Café (Litros)	3,4	5	2 x 3,4
Capacidad de la Caldera de Vapor (Litros)	7	11	15